



OÜ MENDALI

Reg.nr. 10047391

www.mendali.ee

Kotzebue 18d, Tallinn 10411 mendali@mendali.ee

Tel 641 3397, 64 15444 Faks 63 14 168, 6 444016

## STEINFIX 90 KASUTUSINFORMATSIOON

- Toote liik:** Professionaalne poleerimismaterjali eemaldamise- ja plekieemaldusvahend kõikidele naturaalsetele kivipindadele.
- Kasutusala:** Steinfix 90-t kasutatakse vana poleerimismaterjali eemaldamiseks. Seda võib kasutada kõikidel materjalidel, mis ei ole kahjustatud kokkupuutest vee või leelistega.
- Kasutusjuhend:** Steinfix 90 tuleb segada külma või leige veega. Segu suhe on 1:2 kuni 1:10, sõltuvalt eemaldatava poleerimismaterjali kihtide arvust / kinnistusastmest. Lahus tuleb peale kanda pörandamopi või lapiga ca 4-6 meetrile korraga. Laske lahusel toimida umbes 5 minutit. Pinda tuleb seejärel töödelda harja või pörandamopiga (võib kasutada ka pörandapuhastusmasinat). Pärast pinna töötlemist laske lahusel toimida veel 3-5 minutit enne selle mahapesemist. Lahuse eemaldamiseks on soovitatav kasutada veepumpa või pörandapuhastusmasinat. NB: Ärge laske Steinfix 90-l pinna sisse kuivada.
- Omadused:** Kontsentradi pH-tase 13,5. Segu pH-tase 13,0.
- Säilitamine:** Ei tohi külmutada.
- Säilivusaeg:** Piiramatult.
- Ohutus:** Toode on söövitav. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kokkupuutel silmadega võib tekitada ärritust, sellisel juhul loputage veega. Allaneelamise korral loputage suu ja jooge piima. Kasutage kaitseriietust, prille ja kindaid. Kui esineb mis tahes ebatavalisi nähte, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Märkus:** Toode on registreeritud Norra Mürgiste Ainete Infokeskuses (Giftinformasjonssentralen).  
Toode ei sisalda fosfaati ja on bioloogiliselt lagunev.